



RECEPTEUR BCI-DL pour compteur de coups de foudre CIDL-01 avec renvoi à distance par fibre optique

Ce récepteur est conçu pour fonctionner uniquement avec le compteur de coups de foudre CIDL-01 et transmettre l'information du passage d'une impulsion de courant dans le conducteur surveillé par le compteur CIDL-01 sous forme d'un contact sec.

- **INSTALLATION**

- Utilisation en intérieur (IP 65)

- **CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES**

- Report d'information du compteur par un contact sec (pas de report direct du comptage) compatible avec des tensions inférieurs à 30 V
 - Alimentation électrique : secteur 220V monophasé

- **CARACTERISTIQUES MECANIQUES**

- Boîtier polycarbonate (IP 65)
 - Dimensions : 160 X 80 X 60 m
 - Connectique optique : type « ST »
 - Fibre plastique multi-mode 62,5/125 pour des distances jusqu'à 150 m (perte maxi autorisée de – 25dB)
 - Fibre silice pour distance supérieure

BCI-DL 2007

SEFTIM se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans préavis - Document non contractuel.
Non contractual document – characteristics may change due to permanent SEFTIM improvement policy without prior notice